

AFFICHEUR



1 Indicateurs

Affichage couleurs programmable, facile à monter grâce à leur profondeur réduite (48mm), Excitation capteurs

Fonctions disponibles: compteur/total, tachymètre/total, Volt AC, Ampèremètre, Voltmètre, Process, cellule de charge, potentiomètre, ...

Protection frontale IP65

<u>Référence</u>	<u>Dimension</u>	<u>Caractéristiques:</u>	
Alpha	96x48mm		Entrée fréquence impulsion / analogique
JR	96x48mm		Entrée fréquence/impulsions
Micra	96x48x60mm	Affichage tricolore	Multifonctions
Micra S	96x48mm		Entrée ASCII
Pica	48x24mm	Petit format	Entrée analogique



DITEL

2 Interfaces de mesure

Haute résolution, haute vitesse d'acquisition, options de sortie modulaires, fonctions logiques programmables.

Multifonctions: double affichage, intégrateur, totalisateur, compteur de lot, volume réservoir, moyenne, ...

Protection frontale IP65

Options de sortie modulaires

Référence
Beta M

Dimension
96x48



DITEL

3 Automates de mesure

Large gamme d'écrans graphiques (avec touches et tactiles), PLC intégré. Modèles avec entrées/sorties TOR et analogiques. Modules d'entrées/sorties déportées.

Ecrans LCD, 16 tons de gris, STN couleur ou TFT couleur

Protection frontale IP65

Référence
Himos

Dimension
Variable selon les modèles



DITEL

4 Compteurs LCD

Compteur sans alimentation auxiliaire .
Très compacts: dimensions réduites
Entrée comptage directement du réseau
Très basse consommation

Fonctions disponibles: compteur totalisateur, tachymètre, compteur horaire, chronomètre

Protection frontale IP65

Référence
Cristal

Dimension
Variable selon les modèles



DITEL