

PRESSION: Manomètre tout inox



Plage de Pression:

-1 - 0 Bar
 0 - 1 Bar
 0 - 1,6 Bar
 0 - 2,5 Bar
 0 - 4 Bar
 0 - 6 Bar
 0 - 10 Bar
 0 - 12 Bar
 0 - 16 Bar
 0 - 25 Bar
 0 - 40 Bar
 0 - 60 Bar
 0 - 100 Bar
 0 - 160 Bar
 0 - 250 Bar
 0 - 400 Bar
 0 - 600 Bar
 0 - 1000 Bar
 0 - 1600 Bar

Autres plages sur demande

1 Manomètre Tout Inox diamètre 40, 50 et 63

Classe 1,6. Event de sécurité.

Existe en raccord NPT et/ou 1/8"

Tout inox

Température d'utilisation: -20 à 250°C

IP54 (modèles non remplissables)

IP65 (modèles remplissables)

Référence	Dimension	Raccordement
MTI40RA	Diamètre 40	Raccord arrière 1/4" Gaz
MTI40RV	Diamètre 40	Raccord vertical 1/4" Gaz
MTI50RA	Diamètre 50	Raccord arrière 1/4" Gaz
MTI50RV	Diamètre 50	Raccord vertical 1/4" Gaz
MTI63RA	Diamètre 63	Raccord arrière 1/4" Gaz
MTI63RV	Diamètre 63	Raccord vertical 1/4" Gaz



2 Manomètre Tout Inox diamètre 100 et 150

Classe 1. Aiguille réglable

Existe en NPT

Tout inox

Température d'utilisation: -20 à 250°C

Protection IP65

Référence	Dimension	Raccordement
MTI100RA	Diamètre 100	Raccord arrière 1/2" Gaz
MTI100RV	Diamètre 100	Raccord vertical 1/2" Gaz
MTI150RA	Diamètre 150	Raccord arrière 1/2" Gaz
MTI150RV	Diamètre 150	Raccord arrière 1/2" Gaz



Lamoot Dari travaille en partenariat avec un laboratoire rattaché CoFrAc pour la mesure, la vérification et l'étalonnage

Consultez nous !

>> RETOUR AU SOMMAIRE DU CATALOGUE >>

Tél: 03 20 72 20 32

Fax: 03 20 89 19 79

contact@lamoot-dari.fr