

VAPEUR: Soupape



1 Soupape de sûreté

Soupape de sûreté, pression de tarage à préciser (à partir de 0,2 Bar). Capôt fermé, levier étanche (capôt ouvert, capôt étanche aux gaz et/ou levier ouvert sur demande)

Raccordement: A brides

PED 97/23 CE : Cat4



Pensez à préciser votre tarage

12901	DN020 au DN150	PN16 - Fonte Grise GG25	Raccordement: A brides
25901	DN020 au DN150	PN40 - Fonte graphite GGG40	Raccordement: A brides
35901	DN020 au DN150	PN40 - Acier moulé	Raccordement: A brides
35901Tar	1" au 6"	PN40 - Acier	Raccordement: Taraudé



 ARMATUREN

2 Soupape Laiton tarage 0,5 à 80 bar

Soupape sécurité Laiton - Echappement Libre - Plage de tarage de 16 à 30 Bar
Nos soupapes de sûreté pour air comprimé sont livrées tarées par l'usine

Laiton
Raccordement: Fileté
Température: 140°C

PED 97/23 CE : Cat4

812 DN 8 au DN 25



3 Soupape Bronze clapet Téflon

Soupape Sécurité Bronze - Plage de tarage : 0,5 / 25 Bars (Vapeur Pression maxi 6Bars) Clapet Teflon - TS: 165°C

Bronze
Raccordement: Taraudé

PED 97/23 CE : Cat4

Nos soupapes de sûreté pour air comprimé sont livrées tarées par l'usine

851 BF	DN 15 au DN 80	Clapet bronze	
851 PL	DN 15 au DN 80	Clapet NBR	
851BFFL	DN 15 au DN 80	Clapet Bronze	Avec levier
852TL	DN 15 au DN 80	Clapet téflon	



4 Soupape Casse Vide Laiton

Soupape Casse Vide Laiton TS: 260°C

Inox

PED 97/23 CE : Cat3.3

Nos soupapes de sûreté pour air comprimé sont livrées tarées par l'usine

905744	DN 020 (3/4")	Laiton	TS: 260°C
905752	DN 020 (3/4")	Inox	TS: 300°C



LAMOOT DARI
Atelier

Notre Atelier s'occupe de la requalification de vos soupapes:

Expertise,
Nettoyage,
Vérification du ressort et hauteur de levée,
Rodage du siège et clapet,
Tarage selon NFE,
Pose d'une plaque signalétique et certificat,
(Nous pouvons prendre en charge les soupapes de chez vous à notre Atelier)

Consultez nous !