

VANNE A MEMBRANE



1 Robinet à membrane Fonte non revêtue - Type A

Robinet à membrane Fonte à seuil type A à commande manuelle.

Étanchéité à 100% assurée même en présence de particules. La membrane subit une déformation minimale sans tension d'où une grande durée de vie

Application(s): pour fluides corrosifs & abrasifs

*Existe aussi en fonte GS et inox
Membranes élastomères et PTFE sur demande*

Référence	Diamètre	Raccordement
Type A	DN 15 au DN 350	A brides
Type A	DN 8 au DN 50	Taraudé
Option(s)	Actonneurs, Boîtiers de fin de course, robinet de régulation	



2 Robinet à membrane Fonte revêtue - Type A

Robinet à membrane Fonte GS à seuil type A à commande manuelle

Étanchéité à 100% assurée même en présence de particules. La membrane subit une déformation minimale sans tension d'où une grande durée de vie

Application(s): pour fluides corrosifs & abrasifs

*Existe aussi en fonte GS et inox
Membranes élastomères et PTFE sur demande*

Référence	Diamètre	Raccordement
Type A	DN15 au DN 350	A brides
Option(s)	Actionneurs, Boîtiers de fin de course, robinet de régulation	



3 Robinet à membrane Fonte non revêtue à passage direct Type KB

Robinet à membrane Fonte à seuil type A à commande manuelle
Etanche à 100% assurée même en présence de particules. La membrane subit une déformation minimale sans tension d'où une grande durée de vie
Application(s): pour les fluides visqueux et abrasifs

Membranes élastomères sur demande

Référence	Diamètre	Raccordement
Type KB	DN 15 au DN 350	A brides
Type KB	DN 8 au DN 50	Taraudé
Option(s)	Actionneurs, Boîtiers de fin de course,	



4 Robinet à membrane Fonte revêtue à passage direct Type KB

Robinet à membrane Fonte GS à seuil type A à commande manuelle
Etanchéité à 100% assurée même en présence de particules. La membrane subit une déformation minimale sans tension d'où une grande durée de vie
Application(s): pour les fluides visqueux et abrasifs

Membranes élastomères, revêtements élastomères, vitrifié et fluoré sur demande

Référence	Diamètre	Raccordement
Type KB GS	DN 15 au DN 350	A brides
Option(s)	Actionneurs, Boîtiers de fin de course,	



5 Robinet à membrane Inox 316L Type AFP

Robinet à membrane à commande manuelle.
Pour applications aseptiques
Application(s): industries pharmaceutiques

Membranes élastomères et PTFE sur demande

Référence	Diamètre	Raccordement
Type AFP	DN 8 au DN 100	Raccordement: à souder
Type AFP	DN 8 au DN 100	Raccordement: ferrules clamp
Option(s)	Actionneurs, Boîtiers de fin de course, robinet de régulation	



Découvrez la gamme Asahi, les avantages du plastique sans les inconvénients du métal !



Robinet à membrane 2 voies,
Robinet à tournant sphérique 2 voies,
Robinet à tournant sphérique 3 voies,
Robinet à papillon,
Clapet anti retour.

Consultez nous !

